

カートリッジ純水器で 水洗浄のコンタミ付着低減！

A^uthen
lliance

こんな時

- 水洗浄・リンス後のコンタミが低減できない・・・
- 現在使用している水質が製造に適しているかわからない・・・
- 純水を使用したいが費用が気になる・・・



昨今、自動車部品等の製造工程では洗浄後のコンタミ付着による洗浄後の品質不良に深刻な問題を抱えています。とはいえ、純水装置を導入するとなると大きな設備投資が必要となります。そこで、カートリッジ純水器を使用することで、洗浄に使用する最終リンス水のクリーン環境を維持するため製品に影響を及ぼす溶存イオンを除去し洗浄後のコンタミ付着低減を提案致します。

カートリッジ純水器 — 用途 —

各種洗浄工程の最終洗浄用水、メッキ・電着塗装前の洗浄用水、清涼飲料水製造用水・各種研究機関での実験用水、その他

カートリッジ純水器 — 採用業界 —

自動車部品加工工場・プリント基板製造工場・メッキ加工工場・半導体部品製造・食品工場など多数！

カートリッジ純水器 — 仕様 —

本 体	各容量イオン交換樹脂ボンベ 各容量イオン交換樹脂
付属品	フィルターハウジング ×2 フィルターハウジング取付金具 活性炭フィルター 糸巻きフィルター 水質計：電気導電率計（標準仕様：メーター表示式） [オプション：デジタル表示式]

カートリッジ純水器 — サービスメニュー —


- イオン交換樹脂の販売 お客様のご要望に沿った、各メーカーの新樹脂を販売致します。
- イオン交換樹脂の入替業務 据付型からシャトルサービスまで、各ボンベ・カートリッジに対して入替業務を行っております。
- イオン交換樹脂の再生 産業洗浄現場や食品工場などで使用されている吸着能力が低下したイオン交換樹脂の再生を行っており、各メーカー製の樹脂の再生をお引き受け致します。少量からでもイオン交換樹脂の再生を承っておりますので、ご相談ください。



再生樹脂

イオン交換樹脂入替 シャトルサービス

お客様



入替・再生



カートリッジ純水器 – 仕様一覧表 –

品 番	水 質 計	標準流量 (L/H)	純水採取量 (L)	イオン交換樹脂 樹脂量 (L)	外形寸法 (mm)	運転重量 (kg)	最高使用圧力 (kgf/㎡)
AC-5	メーター表示	25~100	約900	5	直径165×全高595	11	3.5
AC-10	メーター表示	50~200	約1800	10	直径165×全高862	18	3.5
AC-20	メーター表示	100~400	約3600	20	直径193×全高1144	31	3.5
AC-35	メーター表示	125~700	約6300	35	直径234×全高1149	43	3.5
AC-50	メーター表示	250~1000	約9000	50	直径259×全高1327	61	3.5
AC-100	メーター表示	500~2000	約18000	100	直径356×全高1936	170	3.5

注1) 純水採取量については原水の水質によっては能力に満たない場合がございます。

注2) 水質計はオプションにてデジタル表示式もご用意しております。



カートリッジ純水器のほかにも、RO装置や純水装置の取扱いもおこなっております。水質でお困りの際は、気軽にお問合せ下さい。

株式会社 **オーセンアライアンス**

〒391-0011 長野県茅野市玉川915-1

TEL. 0266-82-6550 FAX. 0266-82-6551

e-mail : info@authen-alliance.co.jp

URL <http://www.authen-alliance.co.jp>